



New MAESTRO

spécifications techniques

v2 – 04 11 2015

- Type gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage
- Fibre 8000/5/5 dTex PE monofilament, résistant aux UV, en forme de diamant
5200/4/4 dTex PP monofilament friséré, résistant aux UV .
- Premier tapis 100% PP Thiobac double, noir, avec fibre de blocage, stabilisé aux UV.
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage
- Hauteur de fibre ± 40 mm ± 10 %
- Hauteur totale ± 42 mm ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.) $\pm 10,5$ ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (long.) ± 15 ± 10 %
- Densité ± 15750 ± 10 %
- Masse de fibre ± 1900 gr/m² ± 10 %
- Masse premier tapis ± 155 gr/m² ± 10 %
- Masse second tapis ± 850 gr/m² ± 10 %
- Masse totale ± 2905 gr/m² ± 10 %
- Largeur rouleau 200 cm ± 2 cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement ± 45 Newton
- Perméabilité (non-rempli) ± 60 litres/m²/min (non-rempli)
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

coloris

- Vert olive, vert prairie, vert gazon et brun

remplissage

- sans

Mode de pose

- Posé sur sous-couche liée ou non, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

applications

- Espaces verts, résidentiel, terrasses, balcons et multi-usage

NB : il peut apparaître un retrécissement avec la chaleur. Vérifiez que le gazon soit bien détendu avant de couper.
Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

GardenGrass France – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - info@gardengrass.fr