



OMNEO cf

spécifications techniques

v3 – 02 10 2016

- Type gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage
- Fibre 8000/4/4 dTex PE monofilament, résistant aux UV, forme de «C» nervuré
5200/4/4 dTex PP monofilament frisé, résistant aux UV .
- Premier tapis 100% PP Thiobac double, noir, avec fibre de blocage, stabilisé aux UV.
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage
- Hauteur de fibre ± 35 mm ± 10 %
- Hauteur totale ± 37 mm ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.) $\pm 10,5$ ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (long.) ± 14 ± 10 %
- Densité tuft ± 14700 points/m² ± 10 %
- Densité fibres ± 470400 fibres/m² ± 10 %
- Masse de fibre ± 1600 gr/m² ± 10 %
- Masse premier tapis ± 155 gr/m² ± 10 %
- Masse second tapis ± 850 gr/m² ± 10 %
- Masse totale ± 2605 gr/m² ± 10 %
- Largeur rouleau 200 cm ± 2 cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement ± 60 Newton
- Perméabilité (non-rempli) ± 60 litres/m²/min (non-rempli)
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

coloris

- Vert olive, vert prairie, vert gazon et beige

remplissage

- sans

Mode de pose

- Posé sur sous-couche liée ou non, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

applications

- Ecoles, espaces verts, résidentiel, terrasses, balcons et multi-usage

NB : il peut apparaître un retrécissement avec la chaleur. Vérifiez que le gazon soit bien détendu avant de couper.
Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

GardenGrass France – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - info@gardengrass.fr