



Multi Plus

Spécifications techniques

V1 – 08 07 2014

- Type gazon synthétique sans remplissage, tufté en ligne droite.
Pas 3/16"
- Structure fibre 100% polypropylène fibrillée droite 6600/1 dTex
Résistant aux UV.
- Premier tapis 100% PP Thiobac, noir avec fibre de blocage, stable aux UV
- Second tapis Complexe à base de Styrène-Butadiène (SBR),
avec trous de drainage
- Hauteur de fibre ± 12 mm ± 10 %
- Hauteur totale ± 14 mm ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.) ± 21.6
- Nb. touffes par 10 cm (long.) ± 20 $\pm 10\%$
- Densité ± 42000 ± 10 %
- Masse de fibre ± 888 gr/m² ± 10 %
- Masse premier tapis ± 220 gr/m² ± 10 %
- Masse second tapis ± 900 gr/m² ± 10 %
- Masse totale ± 2008 gr/m² ± 10 %
- Largeur rouleau 200 cm ± 2 cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement ± 55 Newton
- Perméabilité (non-rempli) ± 60 litres/m²/min
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

Coloris

- Vert olive

Mode de pose

- Posé sur sous-couche résiliente ou non, raccords collés

Remplissage (optionnel)

- 8-10 kg/m² de sable de quartz lavé et séché, rond à 80%, granulométrie 0.3 à 0.8 mm

Applications

- Terrasses, cheminements, multi-sports, tennis, paddle, multi-usages, événementiel

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

Gardengrass France – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - info@gardengrass.fr

