



## OMNEO mf

### spécifications techniques

v3 – 13 10 2017

- Type gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage
- Fibre 6600/3/3 dTex PE monofilament, résistant aux UV, forme ovale **Non-brillante**.  
4000/4/4 dTex PP monofilament frisé, résistant aux UV **Non-brillante**.
- Premier tapis 100% PP Thiobac double, noir, avec fibre de blocage, stabilisé aux UV.
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage
- Hauteur de fibre  $\pm 36$  mm  $\pm 10$  %
- Hauteur totale  $\pm 38$ mm  $\pm 10$  %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.)  $\pm 10,5$   $\pm 10$  %
- Nb. touffes par 10 cm (long.)  $\pm 15,5$   $\pm 10$  %
- Densité  $\pm 16275$   $\pm 10$  %
- Masse de fibre  $\pm 1600$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse premier tapis  $\pm 155$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse second tapis  $\pm 850$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse totale  $\pm 2605$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Largeur rouleau 200 cm  $\pm 2$  cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement  $\pm 45$  Newton
- Perméabilité (non-rempli)  $\pm 60$  litres/m<sup>2</sup>/min (non-rempli)
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

### coloris

- Vert olive, vert prairie, vert gazon et beige

### remplissage

- sans

### Mode de pose

- Posé sur sous-couche liée ou non, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

### applications

- Espaces verts, résidentiel, terrasses, balcons et multi-usage

NB : il peut apparaître un rétrécissement avec la chaleur. Vérifiez que le gazon soit bien détendu avant de couper.  
*Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.*

**GardenGrass France** – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE  
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - [info@gardengrass.fr](mailto:info@gardengrass.fr)